

# PRODUCT DATA SHEET

Mei, 2009

## EURO EASY CLEAN TANK VOOR VLOEISTOF-SCHEIDING ZONDER BINNENCOATING

### ALGEMENE INFORMATIE

In Europa gefabriceerde dampdichte stalen tanks met twee afsluitbare toegangsluiken aan de bovenzijde en één aan de bestuurderszijde. Aan de bovenzijde gemonteerd over-/onderdrukventiel. Volledig gladde binnenwanden voor eenvoudig reinigen. Bodem in "V" vorm voor efficiënt legen. Drie vaste aansluitingen voor vloeistofscheiding. RDW goedgekeurd voor transport in heel Europa.

### MATEN EN GEWICHT

➤ <b>Capaciteit:</b>	..... 70.000 liter (70 m <sup>3</sup> ) 70.000 kilo
➤ <b>Hoogte:</b>	..... 3.810 mm (geïnstalleerd) 3.960 mm (tijdens vervoer)
➤ <b>Breedte:</b>	..... 2.505 mm (totaal)
➤ <b>Lengte:</b>	..... 11.210 mm (totaal)
➤ <b>Gewicht:</b>	..... 12.000 kg leeg (bij benadering)
➤ <b>Temperatuur- limieten:</b> (droge resistentie)	..... Continu - max. 70° C (NBR)* - max. 100° C (EPDM)

### CONSTRUCTIE

➤ <b>Bodem:</b>	..... 6 mm S235 koolstofstaal, V-bodem van de zijkanten aflopend naar het midden
➤ <b>Wanden:</b>	..... 6 mm S235 koolstofstaal
➤ <b>Bovendek:</b>	..... 6 mm S235 koolstofstaal
➤ <b>Wand- versteving:</b>	..... 150 mm x 80 mm x 6 mm C-profiel S355 koolstofstaal
➤ <b>Bodem- versteving:</b>	..... Balken in lengterichting met daartussen dwarsverbindingen van vlakke plaat
➤ <b>Versteving bovenkant:</b>	..... 150 mm x 80 mm x 6 mm C-profiel S355 koolstofstaal



### EIGENSCHAPPEN

➤ <b>Afsluiters + Flenzen:</b>	..... (1x) voor 6" + 150# ANSI flens, (1x) achter 4" + 150# ANSI flens
➤ <b>Ontlastklep:</b>	..... (1x) over-/onderdrukventiel van gegoten aluminium, NBR-pakking, drukinstelling 69 mBar, vacuüminstelling 1,7 mBar
➤ <b>Diverse aansluitingen:</b>	..... (1x) extra inlaat/uitlaat aan de voorzijde, blinde 4" 150# ANSI flens (1x) blinde 4" 150# ANSI flens aan de bovenzijde, voor dampopvang of voor het vullen van bovenaf (1x) 6" 150# ANSI flens aan de bovenzijde voor een niveaumeter (3x) - vloeistof uitlaten op hoge, midden en lage positie, blinde 4" 150# ANSI flens
➤ <b>Toegang van de bovenzijde:</b>	..... (2x) 600 mm toegangsluiken met scharnierdeksel en beveiligingsstangen; NBR-pakking
➤ <b>Toegang van de zijkant:</b>	..... (1x) 600 mm toegangsluik met scharnierdeksel aan de chauffeurszijde van de tank; NBR-pakking
➤ <b>Toegang tot de bovenzijde:</b>	..... Trap naar werkplateau aan de voorzijde
➤ <b>Leuningen:</b>	..... Langs de trap en het veilige werkplateau
➤ <b>Banden:</b>	..... 275/70 R22,5 (dubbellucht)
➤ <b>Vering:</b>	..... Luchtvering voor gemakkelijke verplaatsing op locatie

\* NBR materiaal is standaard. EPDM/Viton zijn optionele materialen tegen meerprijs.

### GEGEVENS OPPERVLAKKEN

➤ <b>Coating buitenzijde:</b>	..... Coating van hoogglanzend polyurethaan (groen), bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën
➤ <b>Coating binnenzijde:</b>	..... Geen

### TESTS/CERTIFICERINGEN

➤ <b>Uitgevoerde testen:</b>	..... Goedgekeurd voor vervoer over de weg binnen de Europese Unie. Regelmatige geplande kwaliteitsinspecties (niveau 1, 2 en 3). Hydrostatische watertest na fabricage en na grotere reparaties Getest bij 1,3 x soortelijke massa en 1 psi (69 mBar)
----------------------------------	--