

PRODUCT DATA SHEET

Mei, 2009

**EURO EASY CLEAN TANK
MET VERWARMINGSELEMENT****ALGEMENE INFORMATIE**

In Europa gefabriceerde dampdichte stalen tanks met twee afsluitbare toegangsluiken aan de bovenzijde en één aan de bestuurszijde. Aan de bovenzijde gemonteerd over-/onderdrukventiel. Volledig gladde binnenwanden voor eenvoudig reinigen. Bodem in "V" vorm voor efficiënt legen. Op de bodem gemonteerde elementen voor stoomverwarming. RDW goedgekeurd voor transport in heel Europa.

MATEN EN GEWICHT

➤ Capaciteit: 70.000 liter (70 m ³) 70.000 kilo
➤ Hoogte: 3.810 mm (geïnstalleerd) 3.960 mm (tijdens vervoer)
➤ Breedte: 2.505 mm (totaal)
➤ Lengte: 11.210 mm (totaal)
➤ Gewicht: 12.000 kg leeg (bij benadering)
➤ Temperatuur- limieten: (droge resistentie) Continu - max. 70° C (NBR)* - max. 100° C (EPDM)

CONSTRUCTIE

➤ Bodem: 6 mm S235 koolstofstaal, V-bodem van de zijkanten aflopend naar het midden
➤ Wanden: 6 mm S235 koolstofstaal
➤ Bovendek: 6 mm S235 koolstofstaal
➤ Wand- versteving: 150 mm x 80 mm x 6 mm C-profiel S355 koolstofstaal
➤ Bodem- versteving: Balken in lengterichting met daartussen dwarsverbindingen van vlakke plaat
➤ Versteving bovenkant: 150 mm x 80 mm x 6 mm C-profiel S355 koolstofstaal

GEGEVENS OPPERVLAKKEN

➤ Coating buitenzijde: Coating van hoogglanzend polyurethaan (groen), bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën
➤ Coating binnenzijde: Geen

TESTS/CERTIFICERINGEN

➤ Uitgevoerde testen: Goedgekeurd voor vervoer over de weg binnen de Europese Unie. Regelmatige geplande kwaliteitsinspecties (niveau 1, 2 en 3). Hydrostatische watertest na fabricage en na grotere reparaties Getest bij 1,3 x soortelijke massa en 1 psi (69 mBar)
----------------------------------	--

EIGENSCHAPPEN

➤ Afsluiters + Flenzen: (1x) voor 6" + 150# ANSI flens, (1x) achter 4" + 150# ANSI flens
➤ Ontlastklep: (1x) over-/onderdrukventiel van gegoten aluminium, NBR-pakking, drukinstelling 69 mBar, vacuüminstelling 1,7 mBar
➤ Diverse aansluitingen: (1x) extra inlaat/uitlaat aan de voorzijde, blinde 4" 150# ANSI flens (1x) blinde 4" 150# ANSI flens aan de bovenzijde, voor dampopvang of voor het vullen van bovenaf (1x) 6" 150# ANSI flens aan de bovenzijde voor een niveaumeter (2x) - voorzijde in/uitlaat voor verwarmingselement, blinde 3" 150# ANSI flens
➤ Verwarmings- element: 3" (88,9 x 5,5 mm) stalen pijp in zigzagvorm, druk genormeerd tot 12 bar, schuin gemonteerd voor makkelijk legen. Warmte afgevendebuitenzijde van 7 m ² . Temperatuur genormeerd tot 190 °C.
➤ Buitenzijde tank: 185 m ²
➤ Toegang van de bovenzijde: (2x) 600 mm toegangsluiken met scharnierdeksel en beveiligingsstangen; NBR-pakking
➤ Toegang van de zijkant: (1x) 600 mm toegangsluik met scharnierdeksel aan de chauffeurszijde van de tank; NBR-pakking
➤ Toegang tot de bovenzijde: Trap naar werkplateau aan de voorzijde
➤ Leuningen: Langs de trap en het veilige werkplateau
➤ Banden: 275/70 R22,5 (dubbellucht)
➤ Vering: Luchtvering voor gemakkelijke verplaatsing op locatie

* NBR materiaal is standaard. EPDM/Viton zijn optionele materialen tegen meerprijs.



Voor zover ons bekend zijn de hierin vermelde technische gegevens op de datum van uitgave juist en nauwkeurig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een garantie voor wat betreft de nauwkeurigheid wordt niet gegeven of gesuggereerd, omdat afwijkingen (kunnen) voorkomen. BAKERCORP VERSTREKT GEEN ENKELE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF TOEZEGGING.