

PRODUCT DATA SHEET

Mei, 2009

EURO EASY CLEAN TANK VOOR VLOEI-STOFSCHEIDING MET BINNENCOATING

ALGEMENE INFORMATIE

In Europa gefabriceerde dampdichte stalen tanks met twee afsluitbare toegangsluiken aan de bovenzijde en één aan de bestuurderszijde. Aan de bovenzijde gemonteerd over-/onderdrukventiel. Volledig gladde binnenwanden voor eenvoudig reinigen. Bodem in "V" vorm voor efficiënt legen. Drie vaste aansluitingen voor vloeistofscHEIDING. RDW goed-gekeurd voor transport in heel Europa.

MATEN EN GEWICHT

➤ Capaciteit: 70.000 liter (70 m ³) 70.000 kilo
➤ Hoogte: 3.810 mm (geïnstalleerd) 3.960 mm (tijdens vervoer)
➤ Breedte: 2.505 mm (totaal)
➤ Lengte: 11.210 mm (totaal)
➤ Gewicht: 12.000 kg leeg (bij benadering)
➤ Temperatuur- limieten: Continu - max. 50° C Kortstondig - max. 65° C

CONSTRUCTIE

➤ Bodem: 6 mm S235 koolstofstaal, V-bodem van de zijkanten aflopend naar het midden
➤ Wanden: 6 mm S235 koolstofstaal
➤ Bovendek: 6 mm S235 koolstofstaal
➤ Wand- versterking: 150 mm x 80 mm x 6 mm C-profiel S355 koolstofstaal
➤ Bodem- versterking: Balken in lengterichting met daartussen dwarsverbindingen van vlakke plaat
➤ Versterking bovenkant: 150 mm x 80 mm x 6 mm C-profiel S355 koolstofstaal



EIGENSCHAPPEN

➤ Afsluiters + Flenzen: (1x) voor 6" + 150# ANSI flens, (1x) achter 4" + 150# ANSI flens
➤ Ontlastklep: (1x) over-/onderdrukventiel van gegoten aluminium, NBR-pakking, drukinstelling 69 mBar, vacuüminstelling 1,7 mBar
➤ Diverse aansluitingen: (1x) extra inlaat/uitlaat aan de voorzijde, blinde 4" 150# ANSI flens (1x) blinde 4" 150# ANSI flens aan de bovenzijde, voor dampopvang of voor het vullen van bovenaf (1x) 6" 150# ANSI flens aan de bovenzijde voor een niveaumeter (3x) - vloeistof uitlaten op hoge, midden en lage positie, blinde 4" 150# ANSI flens
➤ Toegang van de bovenzijde: (2x) 600 mm toegangsluiken met scharnierdeksel en beveiligingsstangen; NBR-pakking
➤ Toegang van de zijkant: (1x) 600 mm toegangsluik met scharnierdeksel aan de chauffeurszijde van de tank; NBR-pakking
➤ Toegang tot de bovenzijde: Trap naar werkplateau aan de voorzijde
➤ Leuningen: Langs de trap en het veilige werkplateau
➤ Banden: 275/70 R22,5 (dubbellucht)
➤ Vering: Luchtvering voor gemakkelijke verplaatsing op locatie

GEGEVENS OPPERVLAKKEN

➤ Coating buitenzijde: Coating van hoogglanzend polyurethaan (groen), bestand tegen weersinvloeden en chemicaliën
➤ Coating binnenzijde: Coating van polyamine-epoxy bestand tegen chemicaliën. Nadere informatie over bestendigheid tegen bepaalde chemicaliën op aanvraag verkrijgbaar

TESTS/CERTIFICERINGEN

➤ Uitgevoerde testen: Goedgekeurd voor vervoer over de weg binnen de Europese Unie. Regelmatige geplande kwaliteitsinspecties (niveau 1, 2 en 3). Hydrostatische watertest na fabricage en na grotere reparaties Getest bij 1,3 x soortelijke massa en 1 psi (69 mBar)
----------------------------------	--

Voor zover ons bekend zijn de hierin vermelde technische gegevens op de datum van uitgave juist en nauwkeurig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een garantie voor wat betreft de nauwkeurigheid wordt niet gegeven of gesuggereerd, omdat afwijkingen (kunnen) voorkomen. BAKERCORP VERSTREKT GEEN ENKELE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF TOEZEGGING.